

**BARRA CHATA  
LONGARINA GERDAU**



**GERDAU**




## BARRA CHATA LONGARINA GERDAU

Amplamente utilizada para a composição das longarinas para carretas tipo reboque ou semirreboque. Por ser um produto laminado, apresenta vantagens como: isenção de empeno, facilitando soldagem; melhor acabamento superficial com cantos arredondados; aplicação imediata, agilidade no processo produtivo. A combinação entre os aços de maior resistência mecânica e as diversas espessuras laminadas possibilitam a composição de estruturas mais leves.

Produzida normalmente em aço ASTM A36 / NBR 7007, pode também ser fabricada nas especificações ASTM A572 G50 E G60 ou ASTM A588.

Fornecida em comprimentos diversos, de acordo com a utilização, variando de 7,05 a 14,70 m, em feixes de aproximadamente 2 t.



Bitola	Peso Nominal	l	e
(mm)	kg/m	(mm)	(mm)
130 x 10,0	10,21	130,00	10,00
130 x 12,0	12,24	130,00	12,00
130 x 12,5	12,76	130,00	12,50
130 x 14,0	14,29	130,00	14,00
130 x 16,0	16,33	130,00	16,00
130 x 19,0	19,39	130,00	19,00

OBS.: Todos os pesos e dimensões constantes desta tabela são nominais, podendo apresentar diferenças de acordo com as tolerâncias estabelecidas nas especificações ou em norma. As barras são fornecidas com tolerância de comprimento -0+10 cm.